

## Meldorfer Classic 071-077, 085-087

Декоративная плитка для облицовки фасадов и внутренних интерьеров, создающая эффект кирпичной кладки и кладки из натурального камня.

### Описание материала

#### ■ Назначение

Облицовка с целью индивидуального оформления легкой штукатурной системы утепления (ЛШС) Caparol, прочных ровных и прочных оснований.

#### ■ Свойства

- группа горючести Г1
- на основе органических вяжущих из минерального сырья
- атмосферостойкая
- паропроницаемая
- устойчивая к механическим нагрузкам
- устойчивая к ударам и царапанью
- устойчивая к истиранию
- ручная формовка
- гибкая
- декоративная
- УФ-стойкая
- толщина ок.5 мм.

#### ■ Технические данные

- коэффициент теплопроводности: 0,7 Вт/(м·К)
- коэффициент водопоглощения:  $w < 0,5 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч}^{0,5})$  по DIN 52 617.

#### ■ Разновидности материала

- 2 стандартных формата
- тип «песчаник» в смешанных форматах
- возможно изготовление под заказ (формат, цвет)



	№ прод	Тип материала	Упаковка	Расход
Формат II	071	<b>Flachverblander</b> Плоская плитка (240x52мм)	ящик=192 шт. для укладки 3м <sup>2</sup> покрытия	64 шт./м <sup>2</sup> покрытия
	073	<b>Eckverblander 3/4</b> Угловая плитка: тычок и 3/4ложок (175x115x52мм)	ящик=48 шт. для укладки 3м.п угла	16 шт./м.п. угла (=0,29 м <sup>2</sup> покрытия)
	075	<b>Eckverblander 1/1</b> Угловая плитка: тычок и целый ложок (240x115x52мм)	ящик=48 шт. для укладки 3м.п угла	16 шт./м.п. угла (=0,36 м <sup>2</sup> покрытия)

Формат III	085	<b>Flachverblander</b> Плоская плитка (240x71мм)	ящик=144 шт. для укладки 3м <sup>2</sup> покрытия	48 шт./ м <sup>2</sup> покрытия
	086	<b>Eckverblander 3/4</b> Угловая плитка: тычок и 3/4ложок (175x115x71мм)	ящик=36 шт. для укладки 3м.п угла	12 шт./м.п. угла (=0,29 м <sup>2</sup> покрытия)
	087	<b>Eckverblander 1/1</b> Угловая плитка: тычок и целый ложок (240x115x71мм)	ящик=36 шт. для укладки 3м.п угла	12 шт./м.п. угла (=0,36 м <sup>2</sup> покрытия)

Тип: песчаник (sandstein)	076	<b>Flachverblander</b> Плоские плитки 300x52мм 300x71мм 300x135мм	ящик содержит: 45 шт. 45 шт. 19 шт. для укладки 3м <sup>2</sup> покрытия	Индивидуально в зависимости от распределения и укладки всех трех форматов
	077	<b>Eckverblander 1/1</b> Угловые плитки: тычок и целый ложок 240x115x52мм 240x115x71мм 240x115x135мм	ящик содержит: 12 шт. 12 шт. 9 шт. для укладки 3м.п угла	

При расчете необходимо учитывать незначительные колебания размеров плиток в целях достижения натурального оптического восприятия.

#### ■ Цветовой тон

Цветовой тон	Оттенок	Формат
Altweiss	Белый	II, III
Antik*	Темный, светлый охра	II, III
Brandenburg*	Коричневый, темно-коричневый, обожженный	II, III
Dithmarschen	Глиняной красный	II, III
Friesland	Темный глиняной красный-	II, III
Juist*	Бежевый, бежево-серый, бежево-желтый	II, III
Mecklenburg*	Оранжевый, средне- и темно-красный (горелый)	II, III
Oldenburg*	Светло-, средне- или темно-красный (горелый)	II, III
Rotbunt	Средне-красный	II, III
Sylt*	Желтый, оранжевый, желто-оранжевый	II, III
Westerwald*	Серый, зеленовато-серый	только III

Grau**(серый)	-	Тип: Песчаник
Gelb**(желтый)	-	
Rot**(красный)	-	

\* Этот цветовой тон имеет различные оттенки. Для получения равномерного цвета на фасаде следует перемешать плитки из различных упаковок.

\*\* В целях достижения натурального цветового восприятия данные тона заказываются отдельно и перед укладкой также должны перемешиваться.



#### ■ Хранение

В защищенном от перегрева и влажности месте.

### Технология нанесения

#### ■ Подходящие подосновы

Армированные слои ЛШС, выполненные из:

- Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190 (Капатект 190)
- минеральных штукатурок растворных групп PII+III в соответствии с DIN 18550
- бетона
- прочные минеральные старые штукатурные и окрасочные покрытия
- гипсокартонные плиты и подосновы растворных групп PIV и V внутри помещений

#### ■ Подготовка поверхности

Подложка должна быть ровной, чистой и свободной от разделяющих субстанций.

Новым штукатуркам дать просохнуть минимум 2-4 недели.

При применении плитки на системах утепления армированный слой должен схватиться и быть сухим.

#### ■ Промежуточное покрытие

На содержащих цемент основаниях (в т.ч. на армированном слое из клея Капатект 190), необходимо использовать грунтовку Capatect Putzgrund 610.

#### ■ Укладка и расшивка

До проведения укладки облицовочной плитки следует произвести сплошную разметку высот:

Формат II: ок 32 см = 5 слоев

Формат III: ок 33 см = 4 слоя

Тип «песчаник»: индивидуально

При этом необходимо учитывать толщину швов ок. 12 мм

По возможности, при разметке нужно учитывать фиксированные линии, например линии оконных и дверных перемычек, планируемые линии прокладки рулонных материалов и т.п.

Приклеивание плитки целесообразно осуществлять сверху вниз от размеченных границ. Сначала наклеивается угловая облицовка. Для этого на стену в пределах зоны разметки высот полосами (м.б. использован натянутый разметочный шнур) наносится клеящий состав Meldorfer-Ansatzmortel 080 и прочесывается зубчатой кельмой Meldorfer –Zahnkelle 048 с зубом 4x6 мм в горизонтальном направлении.

Тип «песчаник» может укладываться по определенной системе либо произвольно с комбинированием различных форматов. Перед нанесением рекомендуется перемешать три цветовых тона: серый, желтый и красный между собой.

Каждую плитку вдавливают в свежий раствор с легким сдвигом, чтобы получился контакт по всей поверхности. Клеящий состав необходимо наносить непосредственно перед укладкой плитки на отдельном участке. Сразу после приклеивания плиток раствор в стыках разглаживается плоской кистью шириной 10мм. Переходы швов и плиток должны быть герметичны во избежание затекания влаги.

При наклеивании и разглаживании швов необходимо следить, чтобы облицовочная плитка была достаточно глубоко заделана в раствор и не было пустот и дефектов.

После схватывания клея с поверхности облицовки при помощи веника или щетки сметаются выступающие остатки клея и т.п.

Для облицовки, по желанию, может быть применено полное заполнение швов при помощи материала Meldorfer – Fugenmortel 081, цвет – серый.

#### ■ Температура нанесения

Во время нанесения и высыхания температура воздуха и подложки не должна опускаться ниже +5<sup>0</sup>С.

Не следует работать под прямым воздействием солнечных лучей, при сильном ветре, тумане или большой влажности воздуха.

#### ■ Чистка инструмента

Инструмент сразу же после использования промыть водой.

### Указания

Плитка Meldorfer - Flachverblander является индивидуальным продуктом ручной формовки, поэтому необходимо учитывать возможные различия в размерах и цвете.

Для достижения естественного цветового фона необходимо избегать укладки в одном месте плиток одинакового оттенка одного цветового тона.

#### ■ Утилизация отходов

Остатки материала можно утилизировать как обычный бытовой мусор в соответствии с немецким кодом отходов ЕАК 17 09 04 .

#### ■ Данные по безопасности и перевозке

См. "Паспорт безопасности".

#### ■ Дополнительные продукты

- Meldorfer-Ansatzmortel 080, цвет – серый, белый

-Meldorfer –Fugenmortel 081, цвет - серый

- Meldorfer –Zahnkelle 048  
зубчатая кельма с зубом 4x6.

#### Техническая консультация по срочным вопросам:

Представительство  
Lacufa GmbH Lacke und Farben  
(ФРГ) в РБ

ул. Тимирязева, 65Б, офис 307

ВУ-220035 Минск

тел. +375 17 2058970

2058968

2506027

факс. +375 17 2059438

## Техническая информация № 071 по состоянию на ноябрь 2010 г.

Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей компании. С учетом разнообразия подложек и объектных условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусматриваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность.

С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу.